





**Led Signalleuchten Einbaudurchmesser 8 mm**  
**Led Indicators Body diameter 8 mm**

**Duo Led, mit Außenreflektor**  
**Duo Led, with exterior reflector**

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	V <sub>OP</sub> +10% (V)	I <sub>OP max.</sub> (mA)	V <sub>F</sub> (V)	I <sub>v typ.</sub> (mcd) *I <sub>F</sub> = 20mA	I <sub>F max.</sub> (mA)	Abb. Illu.	Abmessungen, siehe Zeichnungsnr. Dimensions, see Drawing No.	19040-A	A				
1914*004	Super red/ Green			2,0/2,8 2,2/2,8	*11/12	30	A	 						
1914*005	Super red/ Yellow			2,0/2,8 2,1/2,8	*8/8	30	A							
1914*006	Green/ Yellow			2,2/2,8 2,1/2,8	*12/8	30	A							
1914*054	Super red/ Green			2,0/2,8 2,2/2,8	*11/12	30	C							
1914*055	Super red/ Yellow			2,0/2,8 2,1/2,8	*8/8	30	C							
1914*056	Green/ Yellow			2,2/2,8 2,1/2,8	*12/8	30	C							
1914*154	Super red/ Green	6	30		15/18		B				 	Abmessungen, siehe Zeichnungsnr. Dimensions, see Drawing No.	19040-B	B
1914*155	Super red/ Yellow	6	30		12/11		B							
1914*156	Green/ Yellow	6	30		18/11		B							
1914*254	Super red/ Green	12	30		15/18		B							
1914*255	Super red/ Yellow	12	30		12/11		B							
1914*256	Green/ Yellow	12	30		18/11		B							
1914*354	Super red/ Green	24	22		12/13		B							
1914*355	Super red/ Yellow	24	22		8/8		B							
1914*356	Green/ Yellow	24	22		13/8		B							
								19140054 - 19140056, wird als verkürzte Ausführung mit Steckkontakten geliefert, <b>siehe Zeichnung Nr. 19040-C</b> 19140054 - 19140056, short version with tabs, <b>see drawing no. 19040-C</b>		C				
Arbeitstemperatur (T <sub>OP</sub> ): -55°C - +70°C Lagertemperatur (T <sub>STG</sub> ): -55°C - +100°C  * Die Signalleuchte kann mit Glanzchrom oder Schwarzchrom gelie- fert werden. Die 5. Stelle der Bestellnummer wird mit 0 oder 1 codiert.  Glanzchrom = 0                      Schwarzchrom = 1  Beispiel:            19140004 super rot / grün mit Glanzchrom 19141004 super rot / grün mit Schwarzchrom								Operating temperature (T <sub>OP</sub> ): -55°C - +70°C Storage temperature (T <sub>STG</sub> ): -55°C - +100°C  * The Led indicator can be delivered in bright or black chrome reflec- tor. The 5. digit has to be coded with 0 or 1.  Bright chrome = 0                      Black chrome = 1  Example:            19030000 super red / green with bright chrome 19031000 super red / green with black chrome						
<b>Led Signalleuchten mit anderen Spannungen auf Anfrage</b> Technische Änderungen vorbehalten								<b>Led Indicators with other voltages upon request</b> Specification subject to change without notice						

# Abmessungen / Dimensions

<b>Zeichnungsnr. / Drawing No.</b> <b>19040-A</b>	<b>Zeichnungsnr. / Drawing No.</b> <b>19040-B</b>	<b>Zeichnungsnr. / Drawing No.</b> <b>19040-C</b>
<b>Zeichnungsnr. / Drawing No.</b> <b>19050-A</b>	<b>Zeichnungsnr. / Drawing No.</b> <b>19050-B</b>	<b>Zeichnungsnr. / Drawing No.</b> <b>19050-C</b>
<b>Zeichnungsnr. / Drawing No.</b> <b>19100-B</b>		<b>Zeichnungsnr. / Drawing No.</b> <b>19100-C</b>
<b>Zeichnungsnr. / Drawing No.</b> <b>19120-A</b>	<b>Zeichnungsnr. / Drawing No.</b> <b>19120-B</b>	<b>Zeichnungsnr. / Drawing No.</b> <b>19120-C</b>