

Silicon Reference Diodes

Type	Nominal Zener Voltage (V)	Tolerance ±%	Max. Zener Current (mA)	Max. Dynamic Resistance (Ω)	Max. Dissipation (mW)	Connections
------	---------------------------	--------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------

INTERNATIONAL RECTIFIER CO. (Continued)

Current Types (Continued)

1N5224	2.8		20	30	500	A1
1N5225	3.0		20	29	500	A1
1N5226	3.3		20	28	500	A1
1N5227	3.6		20	24	500	A1
1N5228	3.9		20	23	500	A1
1N5229	4.3		20	22	500	A1
1N5230	4.7		20	19	500	A1
1N5231	5.1		20	17	500	A1
1N5232	5.6		20	11	500	A1
1N5233	6.0		20	7	500	A1
1N5234	6.2		20	7	500	A1
1N5235	6.8		20	5	500	A1
1N5236	7.5		20	6	500	A1
1N5237	8.2		20	8	500	A1
1N5238	8.7		20	8	500	A1
1N5239	9.1		20	10	500	A1
1N5240	10.0		20	17	500	A1
1N5241	11.0		20	22	500	A1
1N5242	12.0		20	30	500	A1
1N5243	13.0		9.5	13	500	A1
1N5244	14.0		9	15	500	A1
1N5245	15.0		8.5	16	500	A1
1N5246	16.0		7.8	17	500	A1
1N5247	17.0		7.4	19	500	A1
1N5248	18.0		7	21	500	A1
1N5249	19.0		6.6	23	500	A1
1N5250	20.0		6.2	25	500	A1
1N5251	22.0		5.6	29	500	A1
1N5252	24.0		5.2	33	500	A1
1N5253	25.0		5	35	500	A1
1N5254	27.0		4.6	41	500	A1
1N5255	28.0		4.5	44	500	A1
1N5256	30.0		4.2	49	500	A1
1N5257	33.0		3.8	58	500	A1
1N5333	3.3		380	3	5W	A1
1N5334	3.6		350	2.5	5W	A1
1N5335	3.9		320	2	5W	A1
1N5336	4.3		290	2	5W	A1
1N5337	4.7		260	2	5W	A1
1N5338	5.1		240	2	5W	A1
1N5339	5.6		220	1.5	5W	A1
1N5340	6.0		200	1	5W	A1
1N5341	6.2		200	1	5W	A1
1N5342	6.8		175	1	5W	A1
1N5343	7.5		175	1.5	5W	A1
1N5344	8.2		150	1.5	5W	A1
1N5345	8.7		150	2	5W	A1
1N5346	9.1		150	2	5W	A1
1N4347	10.0		125	2	5W	A1
1N5348	11.0		125	2.5	5W	A1
1N5349	12.0		100	2.5	5W	A1
1N5350	13.0		100	2.5	5W	A1
1N5351	14.0		100	2.5	5W	A1
1N5352	15.0		75	2.5	5W	A1
1N5353	16.0		75	2.5	5W	A1
1N5354	17.0		70	2.5	5W	A1
1N5355	18.0		65	2.5	5W	A1
1N5356	19.0		65	3	5W	A1
1N5357	20.0		65	3	5W	A1
1N5358	22.0		50	3.5	5W	A1
1N5359	24.0		50	3.5	5W	A1

Type number suffix:
 A = 10%
 B = 5%